



BENEFICIOS

Rendimiento de alta velocidad para los clientes con antenas adaptativas integradas

La tecnología patentada BeamFlex mejora enormemente la fiabilidad de la conexión y aumenta la capacidad de la WLAN

Diseño delgado y liviano para una fácil implementación

Su diseño compacto y liviano integrado con antenas proporciona opciones de implementación flexibles con una instalación rápida y fácil

Altamente escalable

La capacidad para escalar de manera rentable las redes de alta densidad

Selección predictiva de canales para una mayor capacidad y reducción de interferencias

ChannelFly selecciona de manera automática el canal con mejor rendimiento según el análisis de capacidad en tiempo real y de estadísticas de todos los canales RF

Alimentación de 802.3af estándar

Fácil instalación utilizando los switches e inyectores PoE 802.3af estándares

Capacidad y confiabilidad de Wi-Fi inigualables

BeamFlex ofrece hasta 4 dB de ganancia de señal agregada y hasta 10 dB de mitigación de interferencia

Capacidades mejoradas de recepción

Admite diversidad de polarización de la señal con una proporción máxima combinada (PD-MRC) que garantiza una conectividad confiable para dispositivos móviles

ZoneFlex™ T300 Serie

ACCESS POINT 802.11AC CON WI-FI INTELIGENTE PARA EXTERIORES

Access Point para exteriores de gran capacidad y rendimiento

Los ZoneFlex T300 son los primeros Access Point (AP) 802.11ac para exteriores de banda dual que están diseñados específicamente para las instalaciones públicas de alta densidad como los aeropuertos, los centros de convenciones, las plazas, los centros comerciales y otros entornos urbanos densos.

Estos entornos requieren el soporte necesario para los usuarios que demandan mayor capacidad y servicios de WLAN listos para los dispositivos móviles. El T300 está diseñado únicamente para servir a estos entornos demandantes con antenas adaptativas doblemente polarizadas que seleccionan de manera dinámica los mejores patrones de la antena por paquete para proporcionar conexiones para los clientes que sean confiables y para mejorar la capacidad de la red mientras se mitiga de manera implícita la interferencia y se mejora la relación señal a interferencia más ruido (SINR).

Además, la serie T300 aprovecha únicamente un modelo predictivo para la selección de canales (ChannelFly) que utiliza la actividad real para conocer qué canales producirán la mayor capacidad para proporcionar la mayor velocidad a sus clientes y reducir la interferencia.

La serie T300 tiene un diseño fácil de instalar dentro de un contorno ultraliviano y de bajo perfil que es ideal para propietarios de instalaciones y empresas que buscan implementar Wi-Fi de manera rápida y económica en entornos de alta capacidad.

La serie ZoneFlex T300 se puede administrar de manera centralizada por medio del controlador WLAN inteligente ZoneDirector o la SmartCell Gateway (SCG) 200 como parte de una LAN inalámbrica para interiores y exteriores unificada, implementada como AP independiente y administrada de manera individual, o a través del sistema de administración de Wi-Fi remoto FlexMaster.

Con el T300, los operadores de las instalaciones ahora pueden brindar una experiencia Wi-Fi mejorada, que se traduce directamente en un aumento de la fidelidad de los clientes y, finalmente, mayores ingresos.

ZoneFlex™ T300 Serie

AP DE BANDA DUAL CON WI-FI INTELIGENTE PARA EXTERIORES

ZoneFlex T300



**Banda dual 802.11ac
2:2x2, 1200 Mbps**

Antena interior omni-
reccional de 2,4 GHz y
5 GHz

- Apto para implementaciones de alta densidad
- El mejor para omni cobertura y gran capacidad

ZoneFlex T300e



**Banda dual 802.11ac
2:2x2, 1200 Mbps**

Antena interna omni-
reccional para 2.4 GHz
y 5 GHz, soporte para
antenas externas
opcionales de 5 GHz

- Apto para implementaciones de alta densidad
- Adecuado para aplicaciones en "terrenos abiertos" que requieran acceso de 2.4 GHz y SmartMesh de amplio rango de 5 GHz**




CARACTERÍSTICAS

- Admisión de doble banda (5GHz/2,4GHz) en simultáneo
- 1200 Mbps de capacidad total de RF de la WLAN
- Tecnología de antenas adaptativas BeamFlex+ y gestión de RF avanzada
- Hasta 10 dB de mitigación de la interferencia
- Optimizado para los entornos de alta densidad
- Diversidad de polarización para un óptimo rendimiento del dispositivo móvil
- Calificado IP-67 , -20°C a +55°C
- Soporte ajustable incluido
- Factor de forma pequeña, liviana y elegante
- Administrado de manera individual o centralizada por medio de ZoneDirector, SCG 200 o FlexMaster
- Limitación de velocidad por usuario, dinámica, para WLAN de hotspot
- Soporte WPA-PSK (AES), 802.1X para RADIUS y Active Directory*
- BYOD, Zero-IT y Dynamic PSK*
- Portales cautivos y cuentas de invitados *
- Control de admisión/balance de la carga*
- Balance de la banda*
- Reconocimiento y control de la aplicación*
- Hotspot seguro*
- Servicios de ubicación SPoT*
- Band steering inteligente
- Equidad de conexión
- SmartMesh**
- QoS inteligente

*Cuando se usa con el controlador Ruckus ZoneDirector

**Admitido en la próxima versión del software



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
ALIMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de PoE 802.3af (Clase 3 PD)
TAMAÑO FÍSICO	<ul style="list-style-type: none"> 7" x 5,9" x 3,4" (18 cm x 15 cm x 8,6 cm)
PESO	<ul style="list-style-type: none"> 2,1 lbs (1 kg) con soporte 2 lbs (0,9 kg) sin soporte
PUERTOS ETHERNET	<ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000Base-T 802.3, 802.3 u, 802.3ab Entrada PD de PoE de 802.3at/af Soporte de marco Jumbo (MTU máx. 2290 byte)
CONECTORES RF	<ul style="list-style-type: none"> 2 hembras N (opcional solo de 5GHz)
CONDICIONES DEL ENTORNO	<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 55°C Protección contra el tiempo: IP67 por IEC 60529
CONSUMO DE ENERGÍA	<ul style="list-style-type: none"> Entrada PoE <ul style="list-style-type: none"> Inactividad: 6,5W Típico: 7,5W Pico: 11W
OPCIONES DE MONTAJE	<ul style="list-style-type: none"> Montaje en la pared Diámetro del montaje en poste de 1" a 2,5"

ESPECIFICACIONES DE CERTIFICACIÓN	
TRANSPORTE	<ul style="list-style-type: none"> ISTA 2A: <ul style="list-style-type: none"> Prueba aleatoria de vibración y resistencia a caídas Prueba de compresión y pérdida de carga ETSI EN 300 019-2-2 Especificación T 2.2 Transporte cuidadoso
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Listado de seguridad - UE <ul style="list-style-type: none"> EN 60950-1:2006/A12:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 Internacional <ul style="list-style-type: none"> Certificado del esquema CB <ul style="list-style-type: none"> Boletín CB IEC 60950-1: Segunda edición 2005 IEC 60950-22: Primera edición 2005 CISPR 22 CISPR 24 CAN/CSA C22.2 60950-1 Edición 2 CAN/CSA C22.2 60950-22 Edición 1
SALUD Y SEGURIDAD DE PERSONAS ANTE LA EXPOSICIÓN A RF	<ul style="list-style-type: none"> EN 62311:2008 EN 50385:2002 FCC OET-65 ICNIRP:2010
MATERIALES PELIGROSOS	<ul style="list-style-type: none"> Directiva RoHS 2002/95/EC Directiva RoHS 2011/65/UE WEEE
INMUNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> EN61000-4-2 Contacto del nivel 4 / Inmunidad ESD aérea del nivel 3 EN61000-4-5 Inmunidad del nivel 1 y 2 EN61000-4-3 Inmunidad del nivel 4 EMC GR1089 - Resistencia de 1kV 25A (puertos de datos)
FERROCARRIL Y MATERIAL RODANTE	<ul style="list-style-type: none"> EN 50121-1 EN 50121-4 EN61373 (para aplicaciones ferroviarias)
Wi-Fi ALLIANCE	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac WPA™ — Empresa, Personal WPA2™ — Empresa, Personal Optimización — WMM®

WI-FI	
ESTÁNDARES	<ul style="list-style-type: none"> 5 GHz IEEE 802.11ac 2 GHz IEEE 802.11g/n
BANDAS DE FRECUENCIA	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11g/n 2,4-2,472 GHz (ch1-13 CE, ch1-11 US) IEEE 802.11ac 5 GHz <ul style="list-style-type: none"> U-NII-1 5,15-5,25 GHz U-NII-2 5,25-5,35 (DFS) U-NII-2B 5,37-5,47⁵ U-NII-2C 5,47-5,725 (DFS) U-NII-3 5,725-5,825 ISM 5,725 – 5,875 U-NII-4 5,85-5,925⁵
CONFIGURACIÓN DE RADIO WLAN	<ul style="list-style-type: none"> Flujo de radios 2 x 2:2 banda dual simultánea
POTENCIA TX MÁXIMA ¹	<ul style="list-style-type: none"> 26 dBm para 2,4 GHz 25 dBm para 5,0GHz
CANALIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> 2,4 GHz 802.11b/g/n 20/40 MHz 5 GHz 802.11a/n/ac 20/40/80 MHz
BSSID	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 32 (27 configurables) en 2,4 GHz Hasta 16 (13 configurables) en 5 GHz
CERTIFICACIONES ⁴	<ul style="list-style-type: none"> EE. UU., Europa, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japón, Corea, Malasia, México, Perú, Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Taiwán

¹ La energía máxima varía según la configuración, banda y velocidad MCS de cada país

² Las ganancias de BeamFlex+ son efectos de nivel de sistema estadísticos que se traducen a SINR mejorado aquí y sobre la base de las observaciones en el tiempo en condiciones del mundo real con varios AP y muchos clientes

³ La sensibilidad de Rx varía según la banda, el ancho del canal y la velocidad de MCS

⁴ Consulte la lista de precios para obtener las certificaciones actuales del país

⁵ Con la próxima versión del software

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD	
ÍNDICE DE CAPA FÍSICA DE MODULACIÓN DE DATOS	<ul style="list-style-type: none"> 2,4 GHz 802.11b/g/n 300 Mbps 5 GHz 802.11a/n/ac 867 Mbps
ESTACIONES SIMULTÁNEAS	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad hasta de 500 por AP
CLIENTES DE VoIP SIMULTÁNEOS	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 30

Información de pedido del producto

MODELO	DESCRIPCIÓN
AP para exteriores para la ZoneFlex T300	
901-T300-XX01* (XX = US, WW)	ZoneFlex T300, omni, Access Point para exteriores, BeamFlex+ interno de 2 x 2:2 802.11ac, banda dual simultánea, un puerto de ethernet, entrada PoE, incluye un soporte de montaje y un año de garantía. No incluye inyector PoE.
901-T300-XX81** (XX = US, WW)	ZoneFlex T300e, Access Point para exteriores, BeamFlex+ interno de 2 x 2:2 802.11ac 2GHz & 5GHz, hembra N externa de 5GHz, banda dual simultánea, un puerto de ethernet, entrada PoE, incluye un soporte de montaje y un año de garantía. No incluye inyector PoE o antena externa de 5GHz.
Accesorios de fuente de energía	
902-0162-XXYY	Adaptador de PoE de repuesto, 10/100/1000BaseT, con adaptador de potencia xx
902-0180-0003	Soporte de montaje de repuesto para exteriores, cualquier ángulo
911-2101-DP01	antena direccional de 5 GHz, dual polarizada de alta ganancia de 21 dBi
911-2401-DP01	antena direccional de 5 GHz, dual polarizada de alta ganancia de 24 dBi

*Requiere ZoneFlex 9.8.1, SCG 2.5.1 o vSCG 3.0

**Requiere ZoneFlex 9.9, SCG 2.6 o vSCG 3.0

